

>>> Abriss Ebene II gerechtfertigt ? - Nachschauen

1 Nachricht

Goebel Volker <archi.goebel@gmail.com>

3. Februar 2026 um 08:43

An: info@wbh-hagen.de, jung <jung@neustart-hagen.de>, erik.schulz@stadt-hagen.de, inger.eiben@googlemail.com, buero@fdp-hagen.de, c.mechnich@gmx.de, egschmidt@web.de, v.besten@gmx.de, marianecramer@gmx.de, dietmar.thieser@t-online.de, hajogeisler@gmx.de, kevin@niedergriese.de, koenig-hagen@t-online.de, engelhardt_anja@t-online.de, boehm@cdu-fraktion-hagen.de, katja.graf@fdp-hagen.de, eddinghaushagen@t-online.de, dennis.rehbein@cdu-hagen.de, info@hak-hagen.de, kontakt@borchert2020.de, drhdfischer@t-online.de, corinna19700@gmail.com, c.rudel-spd@online.de, guenter.stricker@gmx.de, fraktion.gruene@sds-hagen.de, detlef.reinke@mail.de, stephan.tress@t-online.de, fischer-hagen@t-online.de, kv@gruene-hagen.org, mmm.stange@t-online.de, martin.scholz@unitybox.de, dennis1510@googlemail.com, sekretariat@afd-hagen.de, claus.homm@spd.de, ra.rainervoigt@googlemail.com, jocheneisermann@arcor.de, bv-mitteilpedahl@stadt-hagen.de, vorstand@die-partei-hagen.de, joerg.meier@spd-emst.de, kreisverband@dielinke-hagen.de, info@cdu-hagen.de, joerg.klepper@t-online.de, fraktion@fraktion-hagen-aktiv.de, info@brand-federn.de, thomas-walter-hagen@t-online.de, kontakt@hendrikjostes.de, "Keune, Henning" <henning.keune@stadt-hagen.de>, hagen@westfalenpost.de

Sehr geehrter Hagener Rat,

Sehr geehrte Brücken-Kommission,

Sehr geehrter Herr Keune, Hallo WBH,

Jetzt ist die Gelegenheit da zu prüfen ob wir ein
schadhaftes oder intaktes Bauwerk abreissen :



Von aussen betrachtet ist die Ebene II fast makellos.

(Die Stützmauer drunter ist aber erkennbar schadhaft)

Die Hochbrücke Ebene II steht nun auf Position Abriss.

Wir reissen ein 100 Mio. EUR Bauwerk ein - Zu Recht ?

Immer geht es um diese Spann-Seile und Vermutungen

Wo ist der Beweis, dass die Stahl-Seile verrostet sind ?

Wenn Ihr eine intakte Brücke abgerissen habt
klagt jemand auf Schadenersatz. - Während
des Abriss werden die Spannseile ja frei werden.

Die A-Bagger müssen **auf der Aussenseite des
Bogens in der Mitte anfangen** - sonst schlagen
die Spannseile aus der Brücke gegen Baggerarm.

MfG - Ing. Goebel

.